

【フロアブライトPUリムーバー（ピールアップ接着剤の剥離材）施工仕様書】

事務所床や店舗床には歩行感の良さやメンテナンスの簡単さから、タイルカーペットが多く使用されています。この時にタイルカーペット貼り付けに使用している接着剤は、硬化後に硬くなる一般的な接着剤ではなく、硬化しても固くならない、「粘着性接着剤」が主流です。この「粘着性接着剤」は時間が経過しても硬くならず、べた付いた粘着性を保持しています。タイルカーペットの張替えであれば、タイルカーペットを引っ張れば簡単に剥せ、接着剤を塗布せず新しいタイルカーペットを貼り付けられるため作業効率が良いですが、仕上げ素材をタイルカーペット以外に変える場合には接着剤の剥離が必要になり、この剥離に手間がかかり厄介者でした。「フロアブライト PUリムーバー」は簡単な洗浄作業で「粘着性接着剤：ピールアップ接着剤」を剥離させることができる、ほぼ無臭の水溶性剥離材です。

使用方法

PUリムーバーの塗布	◎刷毛や中毛～長毛ローラー刷毛などで塗布してください。 ◎塗布量は0.1～0.2kg/m²程度。 17kg缶で100～150 m²、4.5kg缶で30～45 m²程度の剥離を目安としてください。 (塗布量が少ないと取れ難い場合があります。) ◎塗布後は10～20分程度放置してください。 ◎接着剤が厚く堆積している場合には、塗布量を多くし放置時間を長くしてください。 4.5kg缶の梱包
洗浄	①ピールアップ接着剤が柔らかくなり、膨潤してくるので、金ベラやパテベラ、スクレーパー等でこすり、ある程度取り除きます。 この時点でポリッシャーなどを用いると軟化したピールアップ接着剤でブラシやパッドが目詰まりするので、最初は金ベラやスクレーパーなどでこすって、ある程度取り除いておきます。 この作業で堆積しているピールアップ接着剤は、かなり除去できます。 ②フロアブライトクリーナーなどの洗剤で1～2回洗浄。 水を掛けながらポリッシャーでこすり洗いし、ゴムレーキで集めながらバキュームクリーナーで除去してください。 (ナイロンやワイヤーのブラシを装着して行ないます) 自動洗浄機は少量の水で洗浄しながら、洗浄直後に汚水を回収しますので、水の使用量も少なく効率的な作業が可能です。 ポリッシャー 自動洗浄機 ポリッシャー洗浄のイメージ ③床の凹みに入り込んでいる場合にはタワシやデッキブラシなど洗ってください。 ④一度で取りきれない場合には「①②の作業」を繰り返してください。
水拭き・水洗い	最後にきれいな水モップや自動洗浄機などで洗浄、拭いてください。
乾燥	以上で作業は終了です。乾燥させて完成です。 処理の終わった床面には塗料や接着剤が接着します。



カタログ掲載商品 問い合わせ **TEL 03-3507-7480 FAX 03-3507-7481**
 無機建材事業部(直通) **MAIL info-09@abc-t.co.jp**
 その他ご案内は **TEL 03-3507-7132 FAX 03-3581-4944**
株式会社 エービーシー商会 本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

■営業所別連絡先(営業担当員が不在の場合は受注・業務センターに転送される場合があります)

札幌 ☎011-231-7906 仙台 ☎022-791-8366 埼玉 ☎048-433-7767 千葉 ☎047-329-3475 東京 ☎03-3507-7271 横浜 ☎045-232-8423
 静岡 ☎054-273-5670 名古屋 ☎052-979-1853 大阪 ☎06-6944-3421 広島 ☎082-568-2903 福岡 ☎092-413-9448 沖縄 ☎098-864-1250

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

official homepage :
www.abc-t.co.jp

ISO9001
 ISO14001
認証取得 東京本社