

専用接着剤

- 容器を密閉して直射日光の当たらない5℃以上の場所で保管してください。 ●上澄みが分離している場合は、使用前に十分に攪拌してください。 ●開缶後は速やかに使用してください。
- 専用接着剤には有機溶剤を含む商品があります。施工前に必ず商品に貼付のラベルやSDS等に記載の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
- 気温5℃以下での施工は粘着力が発揮しにくく、乾燥も遅れて接着不良の原因となります。
- 各接着剤に記載されている標準施工面積は標準的な下地を基準とした目安であり、現場・下地状況により異なることがあります。


| SA-901                                                                            |                                                    |                   | SU-502                                                                            |                                                     |                                   | SU-705G                                                                             |                                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 標準施工法                                                                             |                                                    |                   | 耐湿施工法                                                                             |                                                     |                                   | 標準施工法                                                                               |                                                    |                                   |
|  |                                                    |                   |  |                                                     |                                   |  |                                                    |                                   |
| 凍結厳禁                                                                              |                                                    |                   | 凍結厳禁<br>火気厳禁                                                                      |                                                     |                                   | 凍結厳禁<br>火気厳禁                                                                        |                                                    |                                   |
| 価格                                                                                | 15kg・¥21,940                                       |                   | 価格                                                                                | 15kg・¥31,630                                        |                                   | 価格                                                                                  | 16kg・¥38,700                                       |                                   |
|                                                                                   | 5kg・¥11,750                                        |                   |                                                                                   | 5kg・¥14,010                                         |                                   |                                                                                     | 5kg・¥21,200                                        |                                   |
| 種類                                                                                | アクリル樹脂系エマルジョン形                                     |                   | 種類                                                                                | ウレタン樹脂系                                             |                                   | 種類                                                                                  | ウレタン樹脂系                                            |                                   |
| 色形状                                                                               | 灰白色ペースト状                                           |                   | 色形状                                                                               | 灰褐色ペースト状                                            |                                   | 色形状                                                                                 | 灰褐色ペースト状                                           |                                   |
| 容量                                                                                | 15kg                                               | 5kg               | 容量                                                                                | 15kg                                                | 5kg                               | 容量                                                                                  | 16kg                                               | 5kg                               |
| 推奨くし目による標準施工面積                                                                    | 約45㎡                                               | 約15㎡              | 推奨くし目による標準施工面積                                                                    | 約45㎡                                                | 約15㎡                              | 推奨くし目による標準施工面積                                                                      | 約45㎡                                               | 約14㎡                              |
| 推奨くし目                                                                             | 付属のコテ                                              |                   | 推奨くし目                                                                             | 付属のコテ                                               |                                   | 推奨くし目                                                                               | 付属のコテ                                              |                                   |
| オープンタイム                                                                           | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)            | 15分<br>20分<br>25分 | オープンタイム                                                                           | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)             | 10分<br>15分・10分(冬タイプ)<br>15分(冬タイプ) | オープンタイム                                                                             | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)            | 10分<br>15分・10分(冬タイプ)<br>20分(冬タイプ) |
| 貼付可能時間                                                                            | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)            | 40分<br>50分<br>60分 | 貼付可能時間                                                                            | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)             | 30分<br>45分・35分(冬タイプ)<br>45分(冬タイプ) | 貼付可能時間                                                                              | 夏期(25～35℃)<br>春・秋期(15～25℃)<br>冬期(5～15℃)            | 30分<br>35分・30分(冬タイプ)<br>40分(冬タイプ) |
| 適応工法                                                                              | 全面接着施工法                                            |                   | 適応工法                                                                              | 全面接着施工法                                             |                                   | 適応工法                                                                                | 全面接着施工法                                            |                                   |
| 適応床材                                                                              | ノラプラン                                              |                   | 適応床材                                                                              | 標準 ノラメント<br>スポールチップブロック                             |                                   | 適応床材                                                                                | スポールチュール                                           |                                   |
| 等級                                                                                | JIS F ☆☆☆☆<br>原料にホルムアルデヒド、トルエン、<br>キシレンを使用しておりません。 |                   | 等級                                                                                | JIS F ☆☆☆☆<br>原料にホルムアルデヒド、トルエン、<br>キシレンを使用しておりません。  |                                   | 等級                                                                                  | JIS F ☆☆☆☆<br>原料にホルムアルデヒド、トルエン、<br>キシレンを使用しておりません。 |                                   |
| 取り扱い上の注意                                                                          | ●下地含水率8%以下*を厳守してください。                              |                   | 取り扱い上の注意                                                                          | ●作業場所には局所排気装置などを設置してください。<br>●下地含水率10%以下*を厳守してください。 |                                   | 取り扱い上の注意                                                                            | ●作業場所には局所排気装置などを設置してください。<br>●下地含水率8%以下*を厳守してください。 |                                   |

※下地含水率測定判断の目安

高周波静電容量式水分計HI-520、HI-520-2  
((株)ケツト科学研究所製)を使用した場合、  
下地含水率の目安は右記のとおりです。

| 設定条件          |       | 下地:コンクリート・モルタル・セルフレベリングの場合   | 下地:コンクリートの場合            |
|---------------|-------|------------------------------|-------------------------|
|               |       | Dモード(ダイレクトモード)、厚さ40mm、温度AUTO | コンクリートモード、厚さ40mm、温度AUTO |
| 従来の<br>下地水分指標 | 8%以下  | 440未満                        | 4.0 未満                  |
|               | 10%以下 | 620未満                        | 5.0 未満                  |

専用施工器具・副資材




K-71 溶接ノズル

|      |           |
|------|-----------|
| 用 途  | 目地溶接用ノズル  |
| 出荷単位 | 1個        |
| 価 格  | ¥14,600/個 |



アジャストメントナイフ

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 用 途  | 溶接部カット用ナイフ                 |
| 出荷単位 | 1個(替刃3枚付)                  |
| 価 格  | ¥18,200/個<br>(替刃のみ¥600/3枚) |




K-531  
Tタイプグレーバー

|      |           |
|------|-----------|
| 用 途  | バンド目地溝切り  |
| 出荷単位 | 1個        |
| 価 格  | ¥28,800/個 |



K-719 溝切専用替刃  
K-721 ステンレス製溝切専用替刃

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 用 途  | K-531用替刃                          |
| 出荷単位 | 1袋(10枚入)                          |
| 価 格  | K-719:¥8,000/袋<br>K-721:¥12,000/袋 |




ルーターハンドル

|      |                   |
|------|-------------------|
| 用 途  | 出入隅溶接部<br>カット用ナイフ |
| 出荷単位 | 1本(刃別途)           |
| 価 格  | ¥4,300/本          |



ルーター専用替刃

|      |               |
|------|---------------|
| 用 途  | ルーターハンドル用替刃   |
| 出荷単位 | 1袋(Z型4本+W型4本) |
| 価 格  | ¥5,900/袋      |



R面木(塩ビ製)

|      |               |
|------|---------------|
| 用 途  | 巻上施工用R面木(20R) |
| 出荷単位 | 1本(2m)        |
| 価 格  | ¥1,000/本      |